

Decespugliatrice





M300

M300S

M380

M380S



-  Decespugliatrice idraulica serie "GARDEN" adatta per taglio di erba, vegetazione in genere e cespugli. Da applicare a trattori con potenza tra 40 e 50 HP.
-  Our "GARDEN" compact range for cutting grass and bushes. Suited for 40-50 HP tractors.
-  Notre débroussailleuse hydraulique compacte "GARDEN" pour couper l'herbe et les buissons. Pour tracteur de 40 à 50 HP.
-  Hydraulische Böschungsmäher "GARDEN" für gras, vegetation und gebüsch für traktoren von 40 bis 50 HP.




GARDEN GROUP

Decespugliatrice M300/M300S M380/M380S

M300/M300S M380/M380S con testata

A	cm 310	cm 390
B	cm 380	cm 460
C	cm 250	cm 380
D	cm 240	cm 320
E	cm 290	cm 370
F	cm 110	cm 110
H	cm 160	cm 160



Rotazione testata 190°
Flailhead angling 190°
Rotation groupe de broyage 190°
190° Mähkopf-Neigung



Comandi a cavo flessibili
Cable controls
Commande à câbles
Fernbedienung mit
4 Bowdenzüge

Comando elettrico con manovela ergonomica
Electric control by means of an ergonomic monolever
Commande électrique avec mono-levier
Elektrohdraulische Bedienung mit Multifunktions-
steuerknüppel (Joystick)

OPTIONAL



Cimatrice per siepi
cm 130/150 (Ø 3 cm)
Hedge cutter
cm 130/150 (Ø 3 cm)
Tailleuse pour haies
cm 130/150 (Ø 3 cm)
Heckenschere holz
cm 130/150 (Ø 3 cm)



Super rotazione 360°
Super rotation 360°
Super rotation 360°
Super 360° drehung



Sospensione oleopneumatica del primo braccio
Oleo pneumatic float for the first arm
Suspension oléopneumatique du premier bras
Ölpneumatische Schwimmstellung des Auslegearmes



	cm	HP	g/min	Kg	Kg	n°	HP	PTO	lt
M300	80	15	2800	900	400	32	40	540	95
M300S	80	25	2800	900	410	32	40	540	95
M380	80	15	2800	940	430	32	50	540	95
M380S	80	25	2800	940	440	32	50	540	95



Tiranti stabilizzatori con cardano

Stabilizers with cardan joint

Cardan et couple blocages

Dreipunktbock - Gelenkwelle und Spannvorrichtung



Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio

Floating system on the first arm and flailhead

1° bras et rotor fourni avec système flottant

Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)



Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti

Special top link connection for tractors with only one top link position

Support pour fixation des tirants sur tracteurs non predisposés

Unterstützung für die Einpflanzung, die auf die Tractoren nicht veranlagt zieht

DOTAZIONE DI SERIE

- Possibilità di lavoro in retroversione (sinistra/destra) e frontale
- Fermo sicurezza meccanica per trasporto stradale
- Sicurezza idraulica su bilanciere con valvola registrabile a ritorno automatico
- Doppio senso di rotazione del rotore
- Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti
- Altità di 3 punti
- Tiranti di bloccaggio
- Comandi a distanza con 4 cavi flessibili
- Rullo posteriore regolabile
- Coltelli snodati taglio max 2-3 cm
- Albero cardanico
- Rotore elicoidale
- Testata cm 80 "GREEN 800"
- Minimo ingombro in posizione di trasporto: cm 160

300S / M380S

- Scambiatore di calore
- Kit pompe HP 25

STANDARD EQUIPMENT

- Possibility of reversibility (left/ right assembling)
- Safety mechanical lock for transport on the road
- Hydraulic security with adjustable valve
- Rotor reverse
- Floating system on the first arm and flailhead
- Connection by 3 points
- Cardan joint and stabilizers
- Cable controls
- Adjustable roller
- Cm 80 "GREEN 800" cutting head
- Flails nr. 32
- Helicoidal rotor pattern
- Minimum dimension in transport position: cm 160

M300S / M380S

- Heat exchanger
- Kit pumps HP 25

EQUIPEMENT STANDARD

- Possibilité de réversibilité (droite / gauche montage)
- Blocage de sécurité mécanique pour le transport sur la route
- Sécurité hydraulique
- Double sens de rotation du rotore
- 1° bras et rotor fourni avec système flottant
- Support pour fixation des tirants sur tracteurs non predisposés
- Attelage 3 points avec stabilisateurs
- Commande distributeur par 4 câbles-acier
- Rouleau arrière réglable
- Tête de coupe cm. 80 "GREEN 800"
- Fléaux: manilles nr. 32
- Cardan et couple blocages
- Rotor hélicoidal
- Dimensions réduites pour le transport: cm 160

M300S / M380S

- Refroidissement huile
- Kit pompes HP 25

AUSGERÜSTET MIT

- Front – oder Drehsitzausführung möglich
- Sicherungshalterungen für den Straßenentransport
- Hydraulische Anfahrtsicherung mit einstellbarem Ventil
- Rechts- und Linkslauf des Messerrotors
- Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)
- Unterstützung für die Einpflanzung, die auf die Tractoren nicht veranlagt zieht
- Dreipunktbock
- Gelenkwelle und Spannvorrichtung
- Fernbedienung mit 4 Bowdenzüge
- Einstellbare Hinterwalze
- Direktantrieb auf dem Rotor cm. 80 "GREEN 800"
- Gelenkige Messer Nr. 32
- 8 reihige spiralförmiger Rotor
- Min. Transport-Ausmaß: cm 160

M300S / M380S

- Ölkühler
- Pumpe HP 25

OPTIONAL

- Comando elettrico proporzionale Load Sensing EPP e avviamento rotore
- Comando elettrico con manovela ergonomica multifunzioni e avviamento rotore (ON-OFF)
- VSC (Video Screen Control)
- Sospensione oleopneumatica del primo braccio
- Barra posteriore antiurto
- Fanali per il trasporto stradale
- Rotore trasmissioni diretta cm 100 "GREEN 1000"
- Supporto fissaggio tiranti SLIM
- Piatto 3 dischi MHC per siepi cm 130 (Ø 2 cm)
- Lama a 6 coltelli, taglio in linea cm 114 (Ø 3 cm)
- Lama a 6 coltelli cm 123 (Ø 3/4 cm)
- Cimatrice per siepi cm 130 (Ø 3 cm)
- Cimatrice per siepi cm 150 (Ø 3 cm)
- Ruote di appoggio antiribaltamento
- Super rotazione 360°
- Kit innesti rapidi per applicazione accessori

OPTIONAL

- Proportional Load Sensing electric control EPP and electric starting of the rotor
- Electric controls by means of an ergonomic monolever and electric starting of the rotor (ON-OFF)
- VSC (Video Screen Control)
- Oleo pneumatic float for the first arm
- Rear shock-proof bar
- Lights
- Cm 100 "GREEN 1000" cutting head
- Special top link connection SLIM
- Plate 3 discs MHC Hedge 130 cm (Ø 2 cm)
- 6 cutter bar cm 114, cut in line (Ø 3 cm)
- 6 cutter bar cm 123 (Ø 3/4 cm)
- Hedge cutter cm 130 (Ø 3 cm)
- Hedge cutter cm 150 (Ø 3 cm)
- Anti-tip over support wheels
- Super rotation 360°
- Kit for mounting final tools

OPTION

- Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP et mise en marche électrique de la tête de coupe coupe
- Commandes électriques avec mono-levier et mise en marche électrique de la tête de coupe (ON-OFF)
- VSC (Video Screen Control)
- Suspension oléopneumatique du premier bras
- Barre arrière anti-chox
- Feux pour le transport sur la route
- Tête de coupe cm 100 "GREEN 1000"
- Support pour fixation des tirants SLIM
- Tailleuse pour haies cm 130 MHC (Ø 2 cm)
- Lame à 6 couteaux, tailler en ligne cm 114 (Ø 3 cm)
- Lame à 6 couteaux cm 123 (Ø 3/4 cm)
- Tailleuse pour haies cm 130 (Ø 3 cm)
- Tailleuse pour haies cm 150 (Ø 3 cm)
- Roues d'appui anti-basculement
- Super rotation 360°
- Kit fixations pour le montage des accessoires

ZUBERHÖR AUF ANFRAGE

- Elektrohdraulische progressiv Bedienung Load Sensing EPP und Elektrostart des Rotors
- Elektrohdraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick) und Elektrostart des Rotors (ON-OFF)
- VSC (Video Screen Control)
- Ölpneumatische Schwimmstellung des Auslegearmes
- Heck
- Stangenbeleuchtung
- Direktantrieb auf dem Rotor cm 100 "GREEN 1000"
- Unterstützung für die Einpflanzung, SLIM
- Heckenschere holz cm 130 MHC (Ø 2 cm)
- Mähbalken 6 messer cm 114, im Einklang (Ø 3 cm)
- 6 messer Schneider cm 123 (Ø 3/4 cm)
- Umsturzschild - Leiträder
- Super rotation 360°
- Kit fast connection for mounting the final tools



GARDEN GROUP

