

Decespugliatrice

**M44**

**M44S**

**M44X**

**M44SX**

**M48**





**M48X**

Parallelogram system

S - Kit magnum pump

X - 94° rotation arm




-  Decespugliatrice idraulica con sistema girevole. Adatta per taglio erba, vegetazione in genere, cespugli e ramaglia. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 70 e 80 HP.
-  Boom mower with central pivoting arms frame, for cutting grass, bushes and prunings. Suited for 70-80 HP tractors.
-  Débroussailleuse hydraulique avec système tournant. Indiquée pour couper l'herbe, les buissons et les sarments. Pour tracteur de 70 à 80 HP.
-  Hydraulische Böschungsmäher mit drehung des auslegers, fuer Gras Vegetation, Gebüsch und Äste für Traktoren von 70 bis 80 HP.

**FARM GROUP**


# Decespugliatrice

## M44/M44S - M44X/M44SX - M48/M48X

	M44	M48	con testata
A	cm 445	cm 480	
B	cm 540	cm 570	
C	cm 370	cm 420	
D	cm 375	cm 375	
E	cm 350	cm 380	
F	cm 125	cm 125	
H	cm 210	cm 210	



**S** - Kit magnum pump  
**X** - 94° rotation arm  
 Parallelogram system



Comandi a cavo flessibili  
 Cable controls  
 Commande à cables  
 Fernbedienung mit 4 Bowdenzüge/Elektrohydraulische



Comando elettrico con monoleva ergonomica  
 Electric control by means of an ergonomic monolever  
 Commande électrique avec mono-levier  
 Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick)

### OPTIONAL



Cimatrice per siepi cm 150 (Ø 3 cm)  
 Hedge cutter cm 150 (Ø 3 cm)  
 Tailleuse pour haies cm 150 (Ø 3 cm)  
 Heckenschere holz cm 150 (Ø 3 cm)



Rotofosso Ø cm 45  
 Ditch cutter Ø cm 45  
 Cureuse de fossés Ø cm 45  
 Grabenfräse Ø cm 45



Piatto 3 dischi MHC per siepi cm 130 (Ø 2 cm)  
 Plate 3 discs MHC Hedge 130 cm (Ø 2 cm)  
 Tailleuse pour haies cm 130 MHC (Ø 2 cm)  
 Heckenschere holz cm 130 MHC (Ø 2 cm)



	cm	HP	g/min	Kg	Kg	n°	HP	PTO	lt
<b>M44</b>	100	24	3000	2200	700	40	70	540	120
<b>M44S</b>	100	40	3000	2200	720	40	70	540	120
<b>M44X</b>	100	24	3000	2500	770	40	70/80	540	120
<b>M44SX</b>	100	40	3000	2500	790	40	70/80	540	120
<b>M48</b>	100	40	3000	2500	730	40	70	540	120
<b>M48X</b>	100	40	3000	2500	800	40	70/80	540	120

### M44/M44X - M48/M48X



Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio  
 Floating system on the first arm and on the rotor  
 Système flottant sur la tête de broyage et sur le rotor  
 Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)

### M44 - M48



Dispositivo di sicurezza idraulico con valvola registrabile  
 Hydraulic breakaway with adjustable valve  
 Dispositif de sécurité hydraulique avec valve réglable  
 Hydraulische Anfahrssicherung mit einstellbarem Ventil

### M44X - M48X



Ammortizzatore di sicurezza con accumulatore di azoto a ritorno automatico  
 Safety breakaway with accumulator  
 Amortisseur de sûreté avec accumulateur d'azote  
 Hydraulische Anfahrssicherung mit Druckgasspeicher, automatische Rückstellung

### M44X - M44SX - M48X (94° rotation arm)



## FARM GROUP

### DOTAZIONE DI SERIE

- Fermi sicurezza meccanica per trasporto stradale
- Barra posteriore antiurto
- Scambiatore di calore
- Doppio filtro olio (in aspirazione e scarico)
- Sicurezza idraulica su bilanciere con valvola registrabile a ritorno automatico
- Doppio senso di rotazione del rotore
- Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- Cofano anteriore rotore smontabile
- Tiranti di bloccaggio
- Comandi a distanza con 4/5 cavi flessibili
- Rullo posteriore regolabile
- Rotore trasmittente diretta cm 100 "TECNO 1000"
- Coltelli nr 40
- Albero cardanico
- Rotore elicoidale 10 file

### OPTIONAL

- Comando elettrico proporzionale Load Sensing EPP
- Comando elettrico con monoleva ergonomica multifunzioni (ON-OFF)
- VSC (Video Screen Control)
- S.I. System
- Avviamento elettrico del rotore
- Sospensione oleopneumatica del primo braccio
- Fanali per il trasporto stradale
- Fanali LED
- Rotore trasmissione diretta cm 120 "TECNO 1200"
- Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti
- Lama a 8 coltelli cm 160 (Ø 3 cm)
- Cimatrice per siepi cm 150 (Ø 3 cm)
- Piatto 3 dischi MHC per siepi cm 130 (Ø 2 cm)
- Kit per applicazione accessori

### STANDARD EQUIPMENT

- Safety mechanical lock for transport on the road
- Rear shock-proof bar
- Heat exchanger
- Double oil filter: suction and return
- Hydraulic security with adjustable valve
- Rotor reverse
- Floating system on the first arm and flailhead
- Removable front guard
- Stabilizers
- Cable controls
- Adjustable roller
- cm 100 "TECNO 1000" cutting head
- Flails nr. 40
- Cardan joint
- Helicoidal rotor pattern

### OPTIONAL

- Proportional electric Load Sensing control EPP
- Electric controls by means of an ergonomic monolever (ON-OFF)
- VSC (Video Screen Control)
- S.I. System
- Electric starting of the rotor
- Oleo pneumatic float for the first arm
- Rear bar lights / Led bar lights
- cm 120 "TECNO 1200" cutting head
- Special top link connection for tractors with only one top link position
- 8 cutter bar cm 160 (Ø 3 cm)
- Hedge cutter cm 150 (Ø 3 cm)
- Plate 3 discs MHC Hedge 130 cm (Ø 2 cm)
- Kit for mounting accessories

### EQUIPEMENT STANDARD

- Blocage de sécurité mécanique pour le transport sur la route
- Barre arrière anti-choc
- Refroidissement huile
- Double filtre huile: en aspiration et en décharge
- Sécurité hydraulique
- Double sens de rotation du rotor
- 1° bras et rotor fourni avec système flottant
- Protection avant démontable
- Commande distributeur par 4/5 câbles acier
- Rouleau arrière réglable
- Tête de coupe cm. 100 "TECNO 1000"
- Fléaux: manilles nr 40
- Cardan
- Rotor hélicoidal

### OPTION

- Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP
- Commande électrique avec mono-levier (ON-OFF)
- VSC (Video Screen Control)
- S.I. System
- Mise en marche électrique de la tête de coupe
- Suspension oléopneumatique du premier bras
- Feux pour le transport sur la route
- LED Feux
- Tête de coupe cm. 120 "TECNO 1200"
- Support pour fixation des tirants sur tracteurs non predisposés
- Lamier à 8 couteaux cm 160 (Ø 3 cm)
- Tailleuse pour haies cm 150 (Ø 3 cm)
- Tailleuse pour haies cm 130 MHC (Ø 2 cm)
- Kit pour montage accessoires

### AUSGERÜSTET MIT

- Sicherungshalterungen für den Straßentransport
- Heck
- Ölkühler
- Doppel Filter: Ansaugung / Ablauf
- Hydraulische Anfahrssicherung mit einstellbarem Ventil
- Rechts- und Linkslauf des Messerrotors
- Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)
- Abnehmbare Fronthaube am Mähkopf
- Dreipunktbock
- Gelenkwelle und Spannvorrichtung
- Fernbedienung mit 4/5 Bowdenzüge
- Einstellbare Hinterwalze
- Direktantrieb auf dem Rotor cm. 100 "TECNO 1000"
- Gelenkige Messer Nr. 40
- 10 reihige spiralförmiger Rotor

### ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- Elektrohydraulische progressiv Bedienung Load Sensing EPP
- Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick) (ON-OFF)
- VSC (Video Screen Control)
- S.I. System
- Elektrostart des Rotors
- Oleopneumatische Schwimmstellung des Auslegearms
- Stangenbeleuchtung
- LED Stangenbeleuchtung
- Für den Direktantrieb cm. 120 "TECNO 1200"
- Unterstützung für die Einpflanzung, die auf die Tractoren nicht veranlagt zieht
- 8 messer Schneider cm 160 (Ø 3 cm)
- Heckenschere holz cm 150 (Ø 3 cm)
- Heckenschere holz cm 130 MHC (Ø 2 cm)
- Kit zur Befestigung von Zubehör

