





Decespugliatrice

MICRO



-  Decespugliatrice idraulica serie "GARDEN" adatta per taglio di erba, vegetazione in genere e cespugli. Da applicare a trattori con potenza tra 15 e 20 HP.
-  Our "GARDEN" compact range for cutting grass and bushes. Suited for 15-20 HP tractors.
-  Notre débroussailleuse hydraulique compacte "GARDEN" pour couper l'herbe et les buissons. Pour tracteur de 15 à 20 HP.
-  Hydraulische Böschungsmäher "GARDEN" für gras, vegetation und gebüsch für traktoren von 15 bis 20 HP.




Decespugliatrice

MICRO


MICRO

con testata

A	cm 200
B	cm 260
C	cm 200
D	cm 170
E	cm 130
F	cm 65



Rotazione totale barra
Cutter bar total angling
Rotation barre de coupe
Drehschere 360°



Comandi a cavo flessibili - Cable controls - Commande à cables - Fernbedienung mit 4 Bowdenzüge

Comando elettrico con monoleva ergonomica - Electric control by means of an ergonomic monolever - Commande électrique avec mono-levier - Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick)



Mini joystick, più pratico e maneggevole della precedente versione. Maggiore ergonomia e minore affaticamento della muscolatura. Mini joystick, more convenient and more compact than the previous version. Improved ergonomics and less fatigue of the muscles.

OPTIONAL



Cimatrice per siepi cm 130/150 (Ø 3 cm)
Hedge cutter cm 130/150 (Ø 3 cm)
Tailleuse pour haies cm 130/150 (Ø 3 cm)
Heckenschere holz cm 130/150(Ø 3 cm)



Kit innesti rapidi per applicazione accessori
Kit fast connection for mounting the final tools
Kit fixations rapide pour le montage des accessoires
Kit schnellkupplungen



Ruote di appoggio antiribaltamento
Anti-tip over support wheels
Roues d'appui anti-basculement
Umsturzschutz - Leiträder



	cm	HP	Kg	g/min	n°	lt	Hp	Kg	cm
MICRO	60	15	258	2800	24	50	15/20	700	100
		PTO	540		(/)	°	190		

STANDARD



Tiranti stabilizzatori

Stabilizers

Couple blocages

Spannvorrichtung



Sistema flottante sulla testata e sul primo braccio

Floating system on the first arm and flailhead

1° bras et rotor fourni avec système flottant

Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)



Sicurezza meccanica

Mechanical security

Sécurité mécanique

Mechanische Sicherung



GARDEN GROUP

DOTAZIONE DI SERIE

- Possibilità di lavoro in retroversione (sinistra/destra) e frontale
- Fermi di sicurezza per trasporto stradale
- Sicurezza meccanica
- Doppio senso di rotazione del rotore
- Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- Attacco ai 3 punti
- Tiranti di bloccaggio
- Comandi a distanza con 4 cavi flessibili
- Rullo posteriore regolabile
- Rotore trasmissione diretta cm 60 "GARDEN 600"
- Coltelli snodati nr 24
- Rotore elicoidale a 6 file
- Minimo ingombro in posizione di trasporto cm 120

STANDARD EQUIPMENT

- Possibility of reversibility (left / right assembling)
- Safety mechanical lock for transport on the road
- Mechanical security
- Rotor reverse
- Floating system on the first arm and flailhead
- Connection by 3 points
- Stabilizers
- Cable controls
- Adjustable roller
- Cm 60 "GARDEN 600" cutting head
- Flails nr. 24
- Helicoidal rotor pattern
- Minimum dimension in transport position: cm 120

EQUIPEMENT STANDARD

- Possibilité de réversibilité (droite / gauche montage)
- Blocage de sécurité mécanique pour le transport sur la route
- Sécurité mécanique
- Double sens de rotation du rotor
- 1° bras et rotor fourni avec système flottant
- Attelage 3 points avec stabilisateurs
- Commande distributeur par 4 câbles-acier
- Rouleau arrière réglable
- Tête de coupe cm. 60 "GARDEN 600"
- Fléaux: manilles nr. 24
- Rotor hélicoïdal
- Dimensions réduites pour le transport: cm 120

AUSGERÜSTET MIT

- Front – oder Drehsitzausführung möglich
- Sicherungshalterungen für den Straßentransport
- Mechanische Sicherung
- Rechts- und Linkslauf des Messerrotors
- Schwimmstellung (Bodenanpassung des Mähkopfes)
- Dreipunktbock
- Gelenkwelle und Spannvorrichtung
- Fernbedienung mit 4 Bowdenzüge
- Einstellbare Hinterwalze
- Direktantrieb auf dem Rotor cm. 60 "GARDEN 600"
- Gelenkige Messer Nr. 24
- 6 reihige spiralförmiger Rotor
- Min. Transport-Ausmaß: cm 120

OPTIONAL

- Comando elettrico con monoleva ergonomica multifunzioni e avviamento rotore
- Ruote di appoggio antiribaltamento
- Sospensione oleopneumatica del primo braccio
- Scambiatore di calore
- Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti
- Super rotazione 360°
- Lama a dischi/coltelli
- Cimatrice per siepi cm 130/150

OPTIONAL

- Electric control by means of an ergonomic monolever and electric starting of the rotor
- Anti-tip over support wheels
- Oleo pneumatic float for the first arm
- Heat exchanger
- Special top link connection for tractors with only one top link position
- Super rotation 360°
- Disc/Cutter bar
- Hedge cutter cm 130/150

OPTION

- Commande électrique avec mono-levier et mise en marche électrique de la tête de coupe
- Roues d'appui anti-basculement
- Suspension oléopneumatique du premier bras
- Refroidissement huile
- Support pour fixation des tirants sur tracteurs non predisposés
- Super rotation 360°
- Lamier à disques/couteaux
- Tailleuse pour haies cm 130/150

ZUBERHÖR AUF ANFRAGE

- Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktions-steuerknüppel (Joystick) und elektrostart des Rotors
- Umsturzschutz - Leiträder
- Ölpneumatische Schwimmstellung des Auslegearmes
- Ölkühler
- Unterstützung für die Einpflanzung, die auf die Tractoren nicht verlangt zieht
- Super 360° drehung
- Disc/Messer Schneider
- Heckenschere holz cm 130/150

